Herramientas de planificación sistemática

Taller: Información sobre biodiversidad para la conservación medioambiental 15 al 18 de abril de 2013

Estación Biológica La Selva

Tania Urquiza

turquiza@conabio.gob.mx

The C-Plan Conserva
You can download

ZONATION
Conservation planning software

TRENDS in Ecology & Evolution

ConsNet

Criterios para decidir que herramienta de PSC usar

- Economía espacial
- Eficiencia computacional
- Flexibilidad
- Transparencia
- Universalidad
- Modularidad

Factibilidad para cumplir con los objetivos planteados

Elementos que consideran las herramientas de PSA

- Lista de unidades de planeación
- Lista del tamaño de las unidades de planeación
- Lista de subrogados (estimados) de la biodiversidad
- Una meta para cada subrogado
- Una expectativa de encontrar un subrogado en cada una de las unidades de planeación (presencia/ausencia o datos de probabilidades o abundancias)

Retícula

Hexágonos

Otro tipo de unidades.

Ej. Hidrológicas

Herramientas de PSC

- Utilizan el concepto de complementariedad

Formas de resolver dos problemas de optimización relacionados entre si:

1) Problema de Minimización de Área: seleccionar el conjunto de celdas, con la superficie mínima total en la que cada subrogado logre su meta asignada

2) Problema de Maximización de la Representatividad: dada una superficie total establecida maximizar el número de subrogados que logran sus metas dentro de esa área.

Tipos de algoritmos de optimización

Algoritmos óptimos: Usan procesos matemáticos complejos (programación lineal) que seleccionan los todos los sitios que satisfacen el modelo exactamente, i.e. obtienen una solución óptima al problema cuando este existe.

No obstante, dependiendo de la naturaleza del problema pueden ser imposibles de resolver en tiempos razonables.

Tipos de algoritmos de optimización

Algoritmos heurísticos: cuando la solución se determina con base en reglas para encontrar la mejor solución al problema.

Ej. reglas para maximizar las nuevas adiciones: *greedy* (avaro), priorizar por complementariedad , riqueza o rareza de los subrogados.

Un algoritmo heurístico es un algoritmo de una sola vía, que lleva a cabo una secuencia de pasos una sola vez

Reglas heurísticas

Regla 0 – Seleccionar celdas que contengan el mayor número de especies

Regla 1 – Seleccionar la celda o celdas que contengan la mayor cantidad de subrogados complementarios.

Regla 2 – (Rareza I) Si existe una disyuntiva, elegir la celda o celdas que agregan el subrogado más raro (i.e. la menos frecuente en la matriz de datos)

Regla 3- Si existe una disyuntiva al aplicar la regla 2, elegir la primera celda de la lista.

Algoritmos metaheurísticos: Un modelo meta-heurístico controla la ejecución de los algoritmos heurístico de una sola vía, aplicándolo numerosas veces, hasta que se satisfacen otros criterios independientes (multicriterio). Exploran adecuadamente el espacio de búsqueda.

- Generan buenas soluciones al problema
- Son de naturaleza probabilística

Standford University

Herramientas de computo en la planeación sistemática de la conservación

Óptimos: CPLEX; XPRESS

Heurísticos: C-Plan; WorldMap; ResNet, Target.

Metaheurísticos: Marxan; ConsNet.

1

2

.....

Criterios:
Cumplimiento de metas
Minimizar costos
Minimizar área

1,000,000

Modificador de longitud de la frontera (BLM)

$$\sum_{PUs} Cost + BLM \sum_{PUs} Boundary + \sum_{ConValue} SPF \times Penalty + CostThresholdPenalty(t)$$

>

>

Ej. BLM x 10

Frecuencia de selección:

Unidades Irreemplazables

Game y Grantham: Una unidad con el 100% de frecuencia de selección puede ser o no ser irremplazable en el sentido estricto, pero sí significa que contribuye de manera importante a proporcionar soluciones eficientes.

Consideraciones de escala

La herramienta de priorización selecciona preferentemente sitios con mayor cobertura (A) del elemento de conservación para cumplir las metas en la menor área posible.

Sin embargo, si el elemento presenta distribución restringida y fragmentada se podrán seleccionar sitios con poca cobertura (B) para lograr cumplir con las metas de conservación establecidas.

TARGET2, tamaño mínimo de agrupamiento: Esta variable especifica un tamaño mínimo de agrupamiento para la representación de los objetos de conservación en el sistema de áreas de conservación

TARGETOCC, metas cuantitativas para las incidencias de objetos de conservación:

Esa variable especifica la cantidad mínima de incidencias de un objeto de conservación requeridas en el sistema de reservas. Cuando se desea que el objeto estuviese representado en una mayor cantidad de unidades de planificación.

SEPNUM, meta cuantitativa para incidencias de objetos aislados: Hace referencia a la cantidad requerida de incidencias separadas mutuamente en agrupamientos válidos cuando se establece un tamaño mínimo de agrupamiento utilizando 'target2'
SEPDISTANCE, distancia mínima de separación

PU

id	cost	status	xloc	yloc
1	4245606591	0	592077.5	3732896
2	21220504.4	0	621856.84	3732896
3	2805603952	0	577187.81	3724299.5
4	40776917.2	0	606967.15	3724299.5
5	40269150.6	0	636746.53	3724299.5
6	3897709.06	0	666525.87	3724299.5
7	24129729.8	0	696305.21	3724299.5
8	544673674	0	592077.5	3715702.87
9	28937020.5	0	621856.84	3715702.87
10	9424128.17	0	651636.18	3715702.87
11	15365539.1	0	681415.56	3715702.87
12	11552451.7	0	711194.9	3715702.87
13	309622589	0	740974.25	3715702.87
14	142983927	0	770753.62	3715702.87

Condición de la Unidad de Planificación

Tabla 3: Valores de Unidad de Planificación

Estatus	Significado
0	No hay garantía de que la PU se encuentre en el sistema de reservas inicial (o semilla), sin embargo, pudiera suceder. La posibilidad de ser incluida en el sistema de reservas inicial está determinada por la 'proporción de inicio' especificada en el Archivo de Entrada de Parámetros (vea Sección 3.2.1).
1	La PU será incluida en el sistema inicial de reserva pero puede o no estar incluida en la solución definitiva.
2	La PU se fija en el sistema de reservas ("pre-incluida"). Comienza en el sistema inicial de reserva y no puede ser eliminada.
3	La PU se fija fuera del sistema de reservas ("pre-excluida"). No se incluye en el sistema de reservas inicial y no puede ser adicionada.

DATOS DE SALIDA:

PU	#	%
8366	1	0.01
8364	0	0
8363	620	6.2
8362	33	0.33
8360	2413	24.13
8359	4	0.04
8358	10000	100

planning unit	solution
8360	1
8358	1
8357	1
8347	1
8346	1
8342	1
8340	1
8336	1

DATOS DE SALIDA:

Conservation Feature	Feature Name	Target	Amount Held	Occurrences Held	Target Met	Separation Target
4656	aves	469436768 2	1941089750 2	122	yes	20
4655	aves	117204685 4	5224070517	31	yes	2
4650	aves	2.7592E+1 0	5062058465 7	304	yes	0
4649	aves	1.5154E+1 0	3054310859 7	209	yes	1
4647	aves	945545088 5	3483309864 6	206	yes	2
4642	aves	421674462 2	2768571712 8	159	yes	8
4641	aves	224847723 0	2287562155	13	yes

- Realiza una priorización jerárquica con base en el nivel de ocurrencia de los elementos de la biodiversidad en las unidades de análisis para maximizar la complementariedad del sistema de áreas.
- Considera también el valor de conectividad (puede considerar diferentes tipos: conectividad estructural o específica para especies o ambientes).
- No es necesario definir metas de conservación
- Permite integrar un análisis de incertidumbre (i.e. representa la certeza de la información biológica durante el proceso de planeación).

ZONATION

Conservation planning software

Fig. 2. Second main Zonation output: Zonation produces detailed information about the decrease in species distributions as landscape is lost.

“Tools for systematic area-based planning and plans have proliferated, but very few have yet led to changes in land use on the ground.”

Balmford y Cowling. 2006.

Trabajando juntos